

PRESE ORIZONTALE CLOSE END

Vă oferim mai mult!

FOLOSEȘTE INOVAȚIA

- CONSTRUCȚIILE SOLIDE DIN HARDOX MENȚIN PRESELE DE BALOTAT DEȘEURI ÎN FUNCȚIUNE FĂRĂ A VĂ PERTURBA ATENȚIA DE LA ACTIVITĂȚILE IMPORTANTE.
- PRESELE SEMIAUTOMATE ORIZONTALE DE BALOTAT DEȘEURI REPREZINTĂ PRIMA CATEGORIE PE CARE UN RECICLATOR O ALEGE PENTRU DEZVOLTAREA COMPANIEI.
- ACESTE PRESE DE BALOTAT PET, CARTON, FOLIE, PLASTICE, FUNCȚIONEAZĂ ÎN MOD AUTOMAT ÎNSĂ LEGAREA SE FACE MANUAL.

ACCESEAZĂ ACUM WWW.RECONDIS.COM ȘI VEZI MAI MULTE.



MATERIALE PROCESATE

Carton - cu cât este mai mărunț cu atât un balot de carton este mai greu;

Hârtie, cărți, reviste - necesită virbulator pentru afânare;

PET - necesită perforator de PET-uri;

Presă de balotat deșeuri are incluse cuțite rotative de o eficiență ridicată în coșul de alimentare perforator PET;

Folie - se obțin greutateți diferite la balot în funcție de tipul de folie;

Textile – da;

Paie – da;

Lădițe plastic – da, însă numai cele de legume fructe. Nu contează dimensiunea acestora;

Deșeuri menajere - da, însă necesită o versiune întărită puternic cu hardox.

| Descriere | | RCD40 | RCD50 | RCD65 |
|-------------------------|-------------------|---|---|---|
| Forță presare: | tf | 36 | 50 | 65 |
| Putere motor: | kW | 11 | 15 | 22 |
| Ciclu de presare: | s | 49 | 36 | 45 |
| Productivitate maximă: | m ³ /h | 73 | 106 | 108 |
| Productivitate: | tone/oră | 1 | 1,5 | 2 |
| Gură alimentare L x l: | mm | 1000 x 800 | 1000 x 1050 | 1000 x 1050 |
| Volum gură alimentare: | m ³ | 1 | 1.06 | 1.35 |
| Măsură balot H x l x L: | mm | 1100 x 750 x lungime variabilă până la maxim 1200 | 1100 x 750 x lungime variabilă până la 1200 | 750 x 1100 x lungime variabilă până la 1200 |
| Greutate balot: | kg | Aprox. 350 kg | Aprox. 500 | Aprox. 650 |

OPȚIONALE

Banda de alimentare pentru presa de balotat deșeuri - aceasta poate fi configurată cu alimentare sub nivelul solului sau poate fi o bandă mică cu o cuvă de preluare așezată pe sol.

Încărcător hidraulic integrat pentru pubele - Cazurile în care faceți logistica sau presa de balotat deșeuri reciclabile este poziționată într-o fabrică. Goliți automat materialele direct din pubelele în care au fost colectate.

Perforator pentru PET-uri - Poate fi montat în cuva de alimentare sau separat, pe banda de alimentare.

Pâlnie de alimentare - în funcție de poziționare se poate construi pâlnie pentru alimentare la rampă, pentru alimentare cu greifer, pentru alimentare manuală, pentru alimentare cu bandă, pâlnie pentru alimentare indoor.

Cadru de ridicare pentru Abrollkipper - acesta vă oferă mobilitate și aveți posibilitatea de a transporta presa cu ușurință în cazul în care aveți o necesitate de balotare în mai multe puncte.



Verificați testimoniile primite de la clienți pe www.recondis.com.

Vedeți proiecte realizate pe www.facebook.com/RecondisTechnology.

RECONDIS.

Vă oferim mai mult!